

WL0142

lumina łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, srebrny

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Liczba biegunów 1

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Przezroczysty Nie

Łączność

Typ złącza/wtyku quickconnect

Z mocowaniem pazurowym Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

Nadruk Bez nadruku

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Styk zwierny

| | |
|-------------------|---|
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi quickconnect |
| Powiązane serie | lumina intense, lumina passion, lumina soul |
| Systemy powiązane | Hager lumina |