



SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) Iimp=25kA Up≤1,5kV In=25kA do SPA180

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN
--------------	----

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
---	-------

Prąd udarowy I _{imp} (10/350 μs) PN-EN-61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
------------------	--------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Napięciowy poziom ochrony U _p	1,50 kV
--	---------

Ciągłe napięcie robocze U _c zgodnie z PN-EN-61643-1	264 V
--	-------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	113,4 mm
----------	----------

Szerokość	35,50 mm
-----------	----------

Głębokość	64,2 mm
-----------	---------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

SPA080