

SPA800

SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C
--------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Prąd udarowy Iimp (10/350 μs) PN-EN-61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Napięcie

Napięciowy poziom ochrony Up	1,50 kV
------------------------------	---------

Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1	350 V
--	-------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	95,20 mm
----------	----------

Szerokość	106,80 mm
-----------	-----------

Głębokość	67 mm
-----------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4,50 - 4,50 Nm
-----------------------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 35,0 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35,0 mm ²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,14 - 1,5 mm ²