



KNX e/s Tygodniowy zegar sterujący z synchronizacją DCF77 przez antenę

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Zasilanie rezerwowe 43830 h

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +45 °C

Materiały

Kolor Jasnoszary

Dodatkowe informacje

Funkcja Antena radiowa umożliwiająca odbiór sygnału DFC, Funkcje, np. załączanie, ściemnianie, żaluzje, sceny świetlne, ogrzewania, tryby pracy, data, godzina

Pojemność

Liczba modułów 2

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 10 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 6 mm²

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 97 mm

TXA023

