



KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfiguracją KNX easy oraz bramką IoT

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
Liczba kanałów	1

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	105 mm
Głębokość	65 mm
Liczba jednostek szerokości	6

Dodatkowe informacje

Montaż	Do instalacji w puszkach połączeniowych
Napięcie	Zasilanie przez PoE lub 24 V DC
Oznaczenie	Z polem opisowym
Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

TJA670

