

**R.1/R.3 KNX RF przycisk radiowy 2-kr płaski z baterią słoneczną, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

**Sprzęt**

Liczba kanałów 4

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

**Częstotliwość**

Częstotliwość nadajnika radiowego 868,30 MHz

**Łączność**

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Wymiary**

Wysokość montażu 14 mm

**Materiały**

Kolor Biały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Napięcie Zasilanie elektryczne za pomocą ogniw solarnych

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

85656139