



R.3 Sensor dotykowy 1-krotny konfigurowalny, szkło, czarny

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Tak
-------------------------	-----

Moc

Pobór prądu	12,50 mA
-------------	----------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	12,90 mm
------------------------------	----------

Wbudowane puszkki podtynkowe	16 mm
------------------------------	-------

Wysokość	152 mm
----------	--------

Szerokość	81 mm
-----------	-------

Głębokość	23 mm
-----------	-------

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	2
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Kod RAL	9005
---------	------

Materiał	Szkło
----------	-------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami, Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej
---------	--

Montaż	Do montażu pionowego
--------	----------------------

75141155



Temperatura

Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny