



**LT przekładniki prądowe do rozłącz. NH1/2/3 (3 szt.) 150/5A 2,5VA kl.1 nieleg.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Funkcje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 1 |
|-------------------|---|

##### Moc

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 2,50 VA |
|-----|---------|

##### Wymiary

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Średnica otwarcia | 21 mm    |
| Wysokość          | 180 mm   |
| Szerokość         | 200 mm   |
| Wysokość otwarcia | 12,50 mm |
| Szerokość otworu  | 30,50 mm |

##### Łączność

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

##### Warunki użytkowania

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy               | -5 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -5 - 40 °C |

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Prąd elektryczny

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Maks. intensywność pierwotna       | 150 A |
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A   |

LZ256