

HW1M408FE

ACB HW1 55kA 800A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|---|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2 | 55 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 55 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 55 kA |

Napięcie

| | |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania | AC |

Architektura

| | |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów | 4 |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

Wyzwalanie

| | |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 45 ms |
|--------------------------------|-------|