

HW2W325FS

**ACB HW2 2500A 3P Rozłącznik powietrzny stacjonarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 2500 A |
|-----------------|--------|

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1s 220 - 240 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 66 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1s 380 - 415 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 66 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

**Napięcie**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> | 1000 V |
|---------------------------------------------|--------|

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 12000 V |
|----------------------------------------------|---------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|