

ECM300C

agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, M-bus, MID

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny	M-BUS
Układ biegunów	3P+N

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	5 A
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego	6 A

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	60 mm

Główne atrybuty elektryczne

Typ impulsów	Optyczny
--------------	----------

Kompatybilność

Odpowiednie do	Zakup/dostawa
----------------	---------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego	4 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego	4 - 4 mm ²
Typ złącza/wtyku magistrali	Złącze wtykowe przyłączeniowe

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	1 - 1 Nm
-----------------------------	----------

Cechy mechaniczne

Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Pomiar

Układ pomiarowy	Pomiar pośredni/półpośredni
Typ urządzenia pomiarowego	Elektroniczny
Zakres pomiarowy natężenia prądu	0,01 - 6,0 A
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N	92 - 276 V
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph	160 - 480 V
Zakres częstotliwości	45 - 65 Hz

Zasilanie

Liczba faz zasilania	4
----------------------	---

Funkcje

Klasa dokładności	B
-------------------	---

Typ taryfy	T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
------------	---------------------------------

Jest skalibrowany	Tak
-------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Moc

Pobór mocy VA	2 VA
---------------	------

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,60 W
--	--------