



tehalit.BK Puszka montażowa R06 fi215 boczna folia ochronna, stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Długość | 411 mm |
| Szerokość | 388 mm |
| Minimalna wysokość posadzki | 77 mm |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 45 - 130 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------|---------|
| Otwór montażowy | Okrągły |
|-----------------|---------|

Instrukcje

| | |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

Materiały

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał | Metal |
| Obróbka | Ocynkowany |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |

Pokrywa, drzwi

| | |
|-----------------------------|------|
| Pokrywa otworów montażowych | Nie |
| Materiał pokrywy | Stal |

Funkcje

| | |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Nie |
|---------------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 2 - 3 kN |
|------------------|----------|

BKSAR06

