

BKF400045

**tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna BKF 400x(45-70)mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość                         | 400 mm                        |
| Długość                           | 2400 mm                       |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny    | 25200 - 25200 mm <sup>2</sup> |
| Minimalna wysokość posadzki       | 45 mm                         |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 45 - 70 mm                    |
| Liczba wbudowanych jednostek      | 3                             |

**Pojemność**

|   |     |
|---|-----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 104 |
|---|-----|

**Warunki użytkowania**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 2 - 3 kN |
|------------------|----------|

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Sprzęt**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród       | 1 - 1             |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową  | Nie               |

**Instalacja, montaż**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

**Materiały**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał                        | Stal              |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                         | Ocynkowany        |

**Pokrywa, drzwi**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Materiał pokrywy             | Stal       |
| Obróbka pokrywy              | Ocynkowany |
| Pokrywa otworów montażowych  | Nie        |
| Zatraskowe mocowanie pokrywy | Nie        |

**Funkcje**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Możliwość demontażu podstawy | Tak |
| Z dolnym przepustem          | Nie |