



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do puszki instalacyjnej R02 PA stalowy**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Nie |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 86 mm  |
| Średnica wbudowania          | 122 mm |
| Średnica zewnętrzna          | 150 mm |

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
| Kolor    | Stalowy       |
| Kod RAL  | 7011          |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA)   |
| Typ pokrywy      | Pokrywa uchylna |

**Warunki użytkowania**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Maks. obciążenia | 0,5 - 5,0 kN |
|------------------|--------------|

**Funkcje**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 2 |
|------------------------|---|

BSR02KK7011



|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Liczba gniazd SCHUKO                               | 0    |
| <b>Sprzęt</b>                                      |      |
| Liczba skrzynek wyjściowych                        | 0    |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                              |      |
| Klasa ochronności IP                               | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK                          | IK07 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym                 | IP30 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpo-<br>dłogowe) | R02  |