

**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 12mm PA stalowy**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej Tak

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 84 mm

Średnica wbudowania 215 mm

Średnica zewnętrzna 234 mm

Grubość wgłębienia dywanu 12 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Do instalacji w betonie Tak

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Do czyszczenia na mokro Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Suchy

**Materiały**

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Stalowy

Kod RAL 7011

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy Poliamid (PA)

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Dodatkowe informacje**

Wyprowadzenie przewodu Z wypustem kablowym w pokrywie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych 1

VR06127011

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06