

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR10 fi275 wykładzina 5mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej Tak

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 77 mm

Średnica wbudowania 275 mm

Średnica zewnętrzna 294 mm

Grubość wgłębienia dywanu 5 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Do instalacji w betonie Tak

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Do czyszczenia na mokro Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

Materiały

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy Poliamid (PA)

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu Z wypustem kablowym w pokrywie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 1

VR10059005

Liczba gniazd SCHUKO	10
----------------------	----

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	10
-----------------------------	----

Liczba skrzynek wyjściowych	3
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK08
---------------------------	------

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
------------------------------------	------

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R10
---	-----