



tehalit.VE-EE Zestaw puszka podłó-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

Specyfikacja techniczna

Architektura

| | |
|---|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej | Nie |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 100 mm |
| Szerokość wbudowania | 144 mm |
| Długość wbudowania | 147 mm |
| Długość | 140 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu | 15 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|---|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką | Tak |
| Do instalacji w betonie | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro | Nie |

Instrukcje

| | |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

Materiały

| | |
|----------|--------------------------------|
| Materiał | Stal szlachetna, Poliamid (PA) |
|----------|--------------------------------|

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------|-----------------|
| Materiał pokrywy | Stal szlachetna |
| Typ pokrywy | Luźne |

Warunki użytkowania

| | |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 3 - 5 kN |
|------------------|----------|

Funkcje


| | |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Nie |
|---------------------------|-----|

Kształt

| | |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

Dodatkowe informacje

UDKQ02E15



Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 8 |
| Liczba gniazd SCHUKO | 2 |

Sprzęt

| | |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 2 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 2 |

Bezpieczeństwo

| | |
|---|------|
| Klasa ochronności IP | IP30 |
| Odporność na uderzenie IK | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q02 |