



**tehalit.VE-EE Zestaw puszka podłó-montazowa IP30 5kN Q12 251x251 15mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Szerokość wbudowania	250 mm
Długość wbudowania	250 mm
Długość	244 mm
Szerokość	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Stal szlachetna, Stal
----------	-----------------------

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Stal szlachetna
Typ pokrywy	Luźne

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	3 - 5 kN
------------------	----------

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

**Kształt**

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

**Dodatkowe informacje**

UDKQ12E15



**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	28
Liczba gniazd SCHUKO	8

**Sprzęt**

Liczba wbudowanych urządzeń	8
Liczba skrzynek wyjściowych	3

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP	IP30
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12