



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 25mm stal nierdzewna**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres głębokości wbudowania      | 120 mm       |
| Długość wbudowania                | 244 mm       |
| Szerokość wbudowania              | 244 mm       |
| Wysokość                          | 97 mm        |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 120 - 216 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 244 mm       |
| Grubość wgłębienia dywanu         | 25 mm        |

##### Sprzęt

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Wspornik na uchwycie puszk  | Tak |
| Liczba wbudowanych urządzeń | 12  |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 3   |
| Liczba wylotów kablowych    | 0   |

##### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

##### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

EKSQ120BL25



|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym            | IP54 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q12  |
| Bezhalogenowe                                 | Tak  |