



**tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSR12 fi306 15mm stal nierdzewna**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Okrągły

##### Wymiary

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres głębokości wbudowania      | 110 mm       |
| Średnica wbudowania               | 306 mm       |
| Wysokość                          | 87 mm        |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 110 - 206 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 306 mm       |
| Grubość wgłębienia dywanu         | 15 mm        |

##### Sprzęt

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wspornik na uchwycie puszeki | Tak        |
| Liczba wbudowanych urządzeń  | 12         |
| Liczba skrzynek wyjściowych  | 3          |
| Liczba wylotów kablowych     | 1          |
| Typ wyprowadzeń kablowych    | Wylot rury |

##### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 20 kN

##### Instalacja, montaż

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kolor wyprowadzenia kablowego | Srebrny         |
| Materiał                      | Stal szlachetna |

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

EKSR120TM15



|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK                          | IK10 |
| Klasa ochronności IP                               | IP20 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym                 | IP54 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpo-<br>dłogowe) | R12  |
| Bezhalogenowe                                      | Tak  |