



Zacisk szeregowy fazowy 4mm²

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 63 mm |
|----------|-------|

| | |
|-----------|----------|
| Szerokość | 61,60 mm |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|------|
| Głębokość | 6 mm |
|-----------|------|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

Rodzaj połączenia

| | |
|---|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 4 mm ² |
|---|-------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 0.5 - 4 mm ² |
|--|-------------------------|

Materiały

| | |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

| | |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
|----------|---------------|

Łączność

| | |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

KXA04LX