

## SLI047300CCT PW



CE


Leistung	<b>40 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>5000 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>2700/4000/6000 K</b>
Lichtfarbe	<b>CCT</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>115 °</b>
Klasse szczelności	<b>IP20</b>		



 Benutzerhandbuch

**Technische Daten:**

Produktidentifikator	SLI047300CCT_PW
Leistung	40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Nutzbarer Lichtstrom*	5000 lm (360°)
Lichtstrom**	4000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	115 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	1203x42x37 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom