


## SLI047302CCT PW

Leistung **50 W**Lichtstrom\* **6250 lm (360°)**Lichtfarbe **CCT**Klasse szczelności **IP20**Nennspannung **230 V**Farbtemperatur **2700/4000/6000 K**Ausstrahlungswinkel **115 °** Benutzerhandbuch

**Technische Daten:**

Produktidentifikator	SLI047302CCT_PW
Leistung	50 W
Nennstrom	220 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Nutzbarer Lichtstrom*	6250 lm (360°)
Lichtstrom**	5000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	115 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	1503x42x37 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom