

ALGINE PANEL BACKLIGHT 25W/40W/45W CCT 230V 90ST IP20 UGR<19 620X620X34MM
BIAŁY 5 LAT GWARANCJI

CE

Moc	25/40/45 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6500 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	90°
Klasa szczelności	IP20		

 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035075CCT_PW
Moc	25/40/45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6500 lm (360°)
Strumień świetlny**	3000/4800/5400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	144 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	620x620x34 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy