

SLI033033CCT_PW

SLI033033CCT_PW

CCT



Leistung	20 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	2225 lm (360°)	Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	20-45 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI033033CCT_PW
Leistung	20 W
Nennstrom	145 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0,5
Lichtstrom*	2225 lm (360°)
Lichtstrom**	1700 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	111 lm/W
Lichtstärke	3100 cd
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	20-45 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	84x136x185 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung