



MINIKOLUMNY SERII ALK

Cztery wersje minikolumn*

- Jednostronna



- Dwustronna



- Czterostronna owalna



- Dwustronna owalna



Wszystkie elementy w komplecie

Minikolumny ALK dostarczane są w komplecie z niezbędnymi elementami montażowymi.



Instalacja napodłogowa

Minikolumny ALK mogą być montowane bezpośrednio do powierzchni podłogi. Umożliwiają montaż maksymalnie do 24 modułów w standardzie K45 (wersja czterostronna).



Integracja z kanałami podłogowymi DCS

Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji do minikolumny kanałami podłogowymi DCS. Więcej informacji na stronie 132.



* możliwość bezpośredniego montażu wszystkich rodzajów gniazd serii K45

MINIKOLUMNY SERII ALK

	Jednostronne 70x60 mm	
	ALK115 /8	5 modułów K45 na stronę
	ALK116 /8	6 modułów K45 na stronę
	ALK117 /8	7 modułów K45 na stronę
	Dwustronne 80x80 mm	
	ALK224 /8	4 moduły K45 na stronę
	ALK225 /8	5 modułów K45 na stronę
	ALK227 /8	7 modułów K45 na stronę
Montaż gniazd bezrubowych tylko z jednej strony. Z drugiej strony montaż innych gniazd.		
	Dwustronne owalne 110x80 mm	
	ALK724 /8	4 moduły K45 na stronę
	ALK725 /8	5 modułów K45 na stronę
	ALK726 /8	6 modułów K45 na stronę
	Czterostronne owalne 125x125 mm	
	ALK544 /8	4 moduły K45 na stronę
	ALK545 /8	5 modułów K45 na stronę
	ALK546 /8	6 modułów K45 na stronę
Montaż gniazd bezrubowych tylko z dwóch przeciwległych stron. Pozostałe dwie strony inne gniazda.		

ELEMENTY ZAPASOWE

Podstawy minikolumn			
	RALK005 /8 (do minikolumny ALK11x/8)		RALK007 /8 (do minikolumny ALK22x/8)
	RALK006 /8 (do minikolumny ALK72x/8)		RALK008 /8 (do minikolumny ALK54x/8)
Pokrywy górne			
	RALK009 /8 (do minikolumny ALK11x/8)		RALK011 /8 (do minikolumny ALK22x/8)
	RALK010 /8 (do minikolumny ALK72x/8)		RALK012 /8 (do minikolumny ALK54x/8)

MINIKOLUMNY SERII ALK

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50,085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

Minikolumny ALK11X/8 Jednostronna	ALK72X/8 Dwustronna owalna	ALK22X/8 Dwustronna	ALK54X/8 Czterostronna																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość mod. K45</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość mod. K45	A	5	270	6	315	7	360	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość mod. K45</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>310</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość mod. K45	A	4	210	5	260	6	310	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość mod. K45</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>345</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość mod. K45	A	4	225	5	285	7	345	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ilość mod. K45</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>310</td> </tr> </tbody> </table>	Ilość mod. K45	A	4	210	5	260	6	310
Ilość mod. K45	A																																		
5	270																																		
6	315																																		
7	360																																		
Ilość mod. K45	A																																		
4	210																																		
5	260																																		
6	310																																		
Ilość mod. K45	A																																		
4	225																																		
5	285																																		
7	345																																		
Ilość mod. K45	A																																		
4	210																																		
5	260																																		
6	310																																		

Wymiary w mm