


DG S 275 VA (952 082)


- ogranicznik przepięć uniwersalnego zastosowania składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- szeregowe, nie powodujące prądów upływu połączenie warystora i iskiernika w wymiennym module ochronnym
- wysoka niezawodność dzięki urządzeniu kontrolno-odłączającemu "Thermo Dynamic Control"



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG S 275 VA



Rysunek wymiarowy DG S 275 VA

Modułowy jednobiegunowy ogranicznik przepięć z szeregowym połączeniem warystora i iskiernika w wymiennym module ochronnym.

Typ Nr kat.	DG S 275 VA 952 082
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	275V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	350 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	20 kA
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 1,5 kV
Czas zadziałania (t _A)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	100 A gG
Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku (I _{SCCR})	25 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	440 V / 120 min – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przyłącza (min.)	1,5 mm ² drut / linka
Przekrój przyłącza (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	1 moduł(y), DIN 43880

Zastosowanie ogranicznika w systemach zasilania trakcji 16,7 Hz

Typ Nr kat.	DG S 275 VA 952 082
– Napięcie probiercze AC (U _c)	275 V
– Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V
– Częstotliwość znamionowa AC (f _N)	16,7 Hz
Waga	113 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127319
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.