

FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN (105 500)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN 105 500
Wysokość	5000 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	3000 mm
Długość (Ø 16 / 10) (I2)	2000 mm
Promień (statyw)	560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	99 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	1210 x 1340 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	15 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094420
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.