

FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN (105 550)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN 105 550
Wysokość	5500 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	3000 mm
Długość (Ø 22 / 16 / 10) (I3)	2500 mm
Promień (statyw)	560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	147 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	1210 x 1340 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	15,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094437
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.