


FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN (105 900)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN 105 900
Wysokość	9000 mm
Długość (Ø 40 x 5) (I1)	5600 mm
Długość (Ø 22 / 16 / 10) (I3)	3400 mm
Promień (statyw)	1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg	101 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg	117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg	132 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	2530 x 2850 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	33,29 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364240766
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.