


PV 7.10 FRM10X35 V4A (306 029)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	PV 7.10 FRM10X35 V4A
Nr kat.	306 029
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / drut)	7-10 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	25-120 mm ²
Śruba	⬆ M10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Wykonanie	również do zastosowań podziemnych
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	2,9 kA
Grubość materiału	3 mm
Waga	120 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364129467
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.