

HVI LO 75 20 L100M SW M (819 135)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.

Typ	HVI LO 75 20 L100M SW M
Nr kat.	819 135
Materiał przewodu	Cu
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszcz	PE
Kolor przewodu	czarny •
Kolor RAL	zbliżony do 9011
Przekrój rdzenia (wielodrutowo)	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 75 cm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	0 PAL/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364141759
Jed. Op.	100 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.