

HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 400 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1000 mm, szerokość ok. 690 mm, waga całkowita ok. 300 kg) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.

| Typ                                                        | HVI LO 75 23 L400M GR M                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                    | 819 110                                                            |
| Materiał przewodu                                          | Cu                                                                 |
| Materiał izolacji                                          | PE                                                                 |
| Materiał płaszczu                                          | PE                                                                 |
| Kolor przewodu                                             | szary                                                              |
| Kolor RAL                                                  | zbliżony do 7035                                                   |
| Przekrój rdzenia (wielodrutowo)                            | 19 mm²                                                             |
| Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                                                        |
| Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)               | ≤ 75 cm                                                            |
| Średnica przewodu Ø                                        | 23 mm                                                              |
| Charakterystyka płaszczu                                   | odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych |
| Spełnia wymagania normy                                    | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                              |
| Waga                                                       | 630 g/m                                                            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)              | 85446010                                                           |
| GTIN (EAN)                                                 | 4013364436008                                                      |
| Jed. Op.                                                   | 400 m                                                              |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.