

HVI LO 75 20 L... SW M (819 131)



Typ	HVI LO 75 20 L... SW M
Nr kat.	819 131
Materiał przewodu	Cu
Materiał izolacji	polietylen
Materiał płaszczu	polietylen
Kolor przewodu	czarny •
Kolor RAL	zbliżony do 9011
Przekrój rdzenia (wielodrutowo)	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 75 cm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Charakterystyka płaszczu	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Maksymalna długość do zamówienia	70 m
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	2,88 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364223189
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.