

HVI LO 75 23 L... GR M (819 132)



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	HVI LO 75 23 L... GR M 819 132
Materiał przewodu	Cu
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszczu	PE
Kolor przewodu	szary
Kolor RAL	podobny do 7035
Przekrój rdzenia (wielodrutowo)	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 75 cm
Średnica przewodu Ø	23 mm
Charakterystyka płaszczu	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Maksymalna długość do zamówienia	60 m
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	3,78 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364223172
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.