

NEW APUP L (787 024)

Ilustracje nie są wiążące

Typ	APUP L
Nr kat.	787 024 <small>APUP</small>
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 1
Arc power (W_{arc} or W_{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4.1 cal / cm ²
In combination with DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm ²
In combination with DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (in combination with DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (in combination with DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm ²
Standards	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Material	Cotton (50%), modacrylic (39%), viscose (10%), static inhibitors (1%)
Weight per unit area	160 g/m ²
Size (international)	L
Colour	blue
Waga	247 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	61034200
GTIN (EAN)	4013364482449
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.