

PHEG2.P SN7629 (767 681)



Typ	PHEG2.P SN7629
Nr kat.	767 681 1000
Threshold voltage (U_t)	120 V
Nominal voltage (U_N)	1 ... 24 kV
Type of voltage	DC
Length (indicator with test prod) (l_s)	765 mm
Length (insulating stick) (l_i)	495 mm
Length (connecting cable)	2000 mm
Total length (l_G)	1260 mm
Insertion depth (l_o)	545 mm
Standard	Zgodnie z EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Temperature range	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
For use at	
For	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Application	Rozdzielnice
Design	dwubiegunowe
Indication	Optyczny
Self-testing element	tak
Material (test electrode)	stop miedzi galwanizowany cyną
Material (test prod)	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Material (indicator)	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Material (insulating stick)	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Material (connecting cable)	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	2,6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364153165
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.