


PHEG2 P SN7552 (767 647)



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	PHEG2 P SN7552 767 647
Threshold voltage (U_t)	90 V
Nominal voltage (U_N)	1 ... 4.2 kV
Type of voltage	d.c.
Length (indicator with test prod) (l_s)	300 mm
Length (insulating stick) (l_i)	365 mm
Length (connecting cable)	1200 mm
Total length (l_G)	600 mm
Standard	Based on EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Temperature range	-25 °C ... +55 °C, climatic category N
For use at	▲
For	Indoor and outdoor installations
Application	Switchgear installations
Design	Two-pole
Indication	Visual
Self-testing element	Yes
Material (test electrode)	Copper alloy/gal Sn
Material (test prod)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Material (indicator)	Plastic, fully insulated
Material (insulating stick)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Material (connecting cable)	Highly flexible copper cable
Waga	2,1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364156081
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.