

FS D40 22 16 10 5500 KSV AL (105 176)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D40 22 16 10 5500 KSV AL 105 176
Długość całkowita (I1)	5500 mm
Długość rury (Ø 40 x 5)	3000 mm
Długość iglicy odgromowej (Ø 22 / 16 / 10) (I5)	2500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (I2)	4500 mm
Długość zaciskowa (I3)	1000 mm
Liczba mocowań	2
Maksymalne obciążenie wiatrem	(montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 186 km/h
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151222
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Krótsze długości transportowe (oddzielna rura) są dostępne na życzenie.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.