


FS D40 16 10 4000 KSV V2A (105 190)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Nr kat.	105 190
Długość całkowita (I1)	4000 mm
Długość rury (Ø 40 x 5)	2000 mm
Długość iglicy odgromowej (Ø 16 / 10) (I4)	2000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (I2)	3500 mm
Długość zaciskowa (I3)	500 mm
Liczba mocowań	2
Maksymalne obciążenie wiatrem	(montaż na ścianie dla długości swobodnej 3500 mm) 191 km/h
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	9,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152045
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Krótsze długości transportowe (oddzielna rura) są dostępne na życzenie.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.