

## FS D40 16 10 6000 KSV V2A (105 192)



Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	FS D40 16 10 6000 KSV V2A 105 192
Długość całkowita (I1)	6000 mm
Długość rury (Ø 40 x 5)	4000 mm
Długość iglicy odgromowej (Ø 16 / 10) (I4)	2000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (I2)	4500 mm
Długość zaciskowa (I3)	1500 mm
Liczba mocowań	3
Maksymalne obciążenie wiatrem	(montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 192 km/h
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	16,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152069
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Krótsze długości transportowe (oddzielna rura) są dostępne na życzenie.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.