

**FS D40 16 10 8000 KSV V2A (105 194)**



Ilustracje nie są wiążące



Typ	FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Nr kat.	105 194
Długość całkowita (I1)	8000 mm
Długość rury (Ø 40 x 5)	6000 mm
Długość iglicy odgromowej (Ø 16 / 10) (I4)	2000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (I2)	5500 mm
Długość zaciskowa (I3)	2500 mm
Liczba mocowań	3
Maksymalne obciążenie wiatrem	(montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 149 km/h
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	22,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152083
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Krótsze długości transportowe (oddzielna rura) są dostępne na życzenie.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.