


DG SE H 1000 FM (952 938)


- Gotowy do użycia, uniwersalny jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygła blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł (odporność na wibracje i wstrząsy zgodnie z normą PN-EN 60068-2)



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG SE H 1000 FM



Rysunek wymiarowy DG SE H 1000 FM

Jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego; ze zdalną sygnalizacją stanu przez bezpotencjałowy zestaw przelączny.

| Typ                                                                     | DG SE H 1000 FM                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                                 | 952 938                                                    |
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11                           | typ 2 / klasa II                                           |
| Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)                | typ 2 + typ 3                                              |
| Napięcie znamionowe AC (U <sub>N</sub> )                                | 690 V (50 / 60 Hz)                                         |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (U <sub>C</sub> )                  | 1000 V (50 / 60 Hz)                                        |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )                  | 20 kA                                                      |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )                | 40 kA                                                      |
| Napięciowy poziom ochrony (U <sub>p</sub> )                             | ≤ 4,5 kV                                                   |
| Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA (U <sub>p</sub> )                   | ≤ 3,5 kV                                                   |
| Czas zadziałania (t <sub>a</sub> )                                      | ≤ 25 ns                                                    |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy                                        | 100 A gG                                                   |
| Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku (I <sub>SCCR</sub> ) | 25 kA <sub>rms</sub>                                       |
| Przebiecia dorywcze (TOV) (U <sub>T</sub> ) – cecha                     | 1205 V / 5 s – wytrzymały                                  |
| Przebiecia dorywcze (TOV) (U <sub>T</sub> ) – cecha                     | 1320 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie                  |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )                              | -40°C ... +80°C                                            |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia                                        | zielony / czerwony                                         |
| Liczba portów                                                           | 1                                                          |
| Przekrój przyłącza (min.)                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> drut / linka                           |
| Przekrój przyłącza (maks.)                                              | 35 mm <sup>2</sup> wielodrutowo / 25 mm <sup>2</sup> linka |
| Montaż                                                                  | na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715                         |
| Materiał obudowy                                                        | termoplast, czerwony, UL 94 V-0                            |
| Miejsce montażu                                                         | wewnątrz pomieszczeń                                       |
| Stopień ochrony                                                         | IP20                                                       |
| Szerokość montażowa                                                     | 1,5 moduł(y), DIN 43880                                    |
| Rodzaj zestawu zdalnej sygnalizacji (FM)                                | bezpotencjałowy zestaw przelączny                          |
| Parametry obwodu sygnalizacji AC                                        | 250 V / 0,5 A                                              |
| Parametry obwodu sygnalizacji DC                                        | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A                 |
| Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji (FM)                            | maks. 1,5 mm <sup>2</sup> drut / linka                     |
| Waga                                                                    | 207 g                                                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                           | 85363030                                                   |
| GTIN (EAN)                                                              | 4013364264014                                              |
| Jed. Op.                                                                | 1 szt.                                                     |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.