


DG SE H 1000 VA FM (952 940)


- Gotowy do użycia, uniwersalny jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- Szeregowe połączenie warystora i iskiernika bez prądu upływu we wtykowym module ochronnym.
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł (odporność na wibracje i wstrząsy zgodnie z normą PN-EN 60068-2)



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG SE H 1000 VA FM



Rysunek wymiarowy DG SE H 1000 VA FM

Jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego; ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

Typ	DG SE H 1000 VA FM
Nr kat.	952 940
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _N)	690 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	1000 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	15 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 5 kV
Czas zadziałania (t _a)	≤ 25 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	100 A gG
Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku (I _{SCCR})	25 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	1550 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	1320 V / 120 min – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przyłącza (min.)	1,5 mm ² drut / linka
Przekrój przyłącza (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP20
Szerokość montażowa	1,5 moduł(y), DIN 43880
Certyfikaty	UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	bezpotencjałowy zestyk przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji (FM)	maks. 1,5 mm ² drut / linka
Dane dodatkowe:	-----
– Napięcie zadziałania iskiernika gazowego (U _{agmin})	2200 V
Waga	207 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364308329
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.