

WJP O B M (786 712)

- Reflectors in the torso and leg area to improve visibility
- Two-way zip



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.
Schutzkleidung - So können Sie richtig Maße nehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm):

A Körpergröße ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
Body size: without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang unterhalb der Arme, über dem stärksten Teil der Brust waagrecht um den Körper messen
Chest measurement: measure under your arms round the widest part of your chest

C Bundumfang ohne zu schlingen, rings um die Taille messen
Waistband: measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftbreite ist abwärts waagrecht von der stärksten Stelle der Hüfte messen und messen
Hip size: measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittlänge: innenwärts vom Schritt bis zum Saambereich messen
Inside leg length: measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge: vom Schulterknopf über Ellenbogen bis Handgelenk messen
Sleeve length: measure from the top of the shoulder or the elbow to the wristbone

DEHNcare WJP Schutzanzug "Advanced" und Schutzoverall "Basic" (cm) DEHNcare WJP protective overall "Advanced" and "Basic" (cm)

Bestellgröße / Ordering size	48	50	52	54	56	58
	S	M	L	XL	2XL	3XL
Körpergröße / Body size	144-176	173-182	178-184	178-190	182-194	186-196
Brustumfang / Chest measurement	88-94	94-102	100-106	106-114	112-120	118-126
Bundumfang / Waistband	80-86	84-94	92-100	98-106	104-112	110-118
Hüftbreite / Hip size	106	114	120	126	132	138
Schrittlänge / Inside leg length	80-9	82	83-9	85	86	88
Ärmellänge / Sleeve length	61-5	63	64-5	66	67-5	69

Typ Nr kat.	WJP O B M 786 712
High-pressure resistant	≤ 750 bar
Size	50 (M)
Material	multilayer laminate
Type	breathable and waterproof
Standards / test principles	EN 343, EN 13034 (type 6), GS-IFA-P15 (as basis)
Test parameters according to GS-IFA-P15	flat jet nozzle type B
– Distance (nozzle – surface of test sample)	7.5 cm
– Angle (high-pressure water jet)	15 °
– Speed (feed)	0.5 m/s
– Quantity of water (high-pressure water jet)	22 l/min
– Pressure (high-pressure water jet)	900 bar*
Waga	1,37 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62113310
GTIN (EAN)	4013364439047
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ The test against high-pressure water jet penetration is performed with a safety factor of 1.2.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.