


SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 575)



Ilustracje nie są wiążące



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa $\varnothing 22 / 16 / 10$ mm.

Typ Nr kat.	SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL 105 575
Materiał iglicy odgromowej	Al
Długość iglicy odgromowej	2500 mm
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	5000 mm
Średnica zewnętrzna \varnothing	50 mm
Długość transportowa	5000 mm
Grubość ścianek rury	4 mm
Współczynnik materiałowy km	0,7
Długość izolacyjna	1800 mm
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV
Tuleja	60 x 5 mm
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury	tak
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	5500 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5500 mm, 1x przewód HVI power wewnątrz) 163 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5500 mm, 1x przewód HVI na zewnątrz) 140 km/h
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	8,74 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364272026
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.