

IGA 24 IP54 (902 472)

- Łatwa kontrola wzrokowa zainstalowanych ograniczników przez przezroczyste drzwiczki
- Z wbudowanymi sześciobiegunowymi zaciskami na przewód ochronny PE i 24-biegunowymi zaciskami na przewód neutralny N w technice wtykowej
- Z zaślepką na dławnicę kablową



Obudowa izolacyjna na ograniczniki przepięć, szerokość montażowa na 2x 12 modułów; z wbudowaną, elastyczną membraną uszczelniającą na dławicę kablowe; idealna do okablowania szeregowego.

Typ Nr kat.	IGA 24 IP54 902 472
Stopień ochrony	IP 54
Wykonanie pokrywy	przezroczyste drzwiczki
Kolor obudowy	szary, RAL 7035
Liczba dławnic kablowych	8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (góra i dół)
Liczba przewodów PE / N x przekrój	6x 25 mm ² , 24x 4 mm ² , Cu
Możliwość zabudowy wewnętrznej	24 moduły (2x 12 modułów), DIN 43880
Wymiary (sz x wys x gł)	295 x 458 x 129 mm
Waga	2,39 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364108950
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.