

SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A (105 672)



Ilustracje nie są wiążące



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa $\varnothing 10$ mm.

Typ Nr kat.	SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A 105 672
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	500 mm
Materiał rury wsporczej	TWS / Al
Długość rury wsporczej	1600 mm
Długość transportowa	1600 mm
Średnica zewnętrzna \varnothing	40 mm
Długość izolacyjna	1230 mm
Grubość ścianki	4 mm
Współczynnik materiałowy km	0,7
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Tuleja	50 x 5 mm
Siła zrywająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Siła zginająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	2,5 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364494473
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Dane dotyczące maks. obciążenia wiatrem urządzeń piorunochronnych można znaleźć w macrycy obciążenia wiatrem.