

EKS VI 2F KVS SBK (745 901)

- Pełna izolacja (VI), bezdotykowe
- Kompletne zestawy do szaf rozdzielczych (KVS)
- Inne długości linki można wybrać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Kit includes:			
Pos.	Part No.	Pos.	Part No.
2	1x 745 900	5	6x 745 910
3	2x V162LDM	6	1x 745 922
4	3x 745 905		
For more detailed information on these products, see Accessories chapter.			

Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKS VI 2F KVS SBK
Nr kat.	745 901
Nr wariantu urządzenia do uziemiania i zwierania	V162LDM
Wymiary	440 x 330 x 100 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Waga	6,89 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364083530
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.