

KSB PERF RED 50 L10M (557 125)

Taśma antykorozyjna do ochrony połączeń podziemnych, takich jak połączenia zaciskowe i śrubowe. Trwale plastyczna i pokryta wazeliną z obu stron taśma ochronna skutecznie zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci.

STOSOWANIE

- Nakładać na suchą, czystą i odtłuszczoną powierzchnię;
- Owinąć taśmę spiralnie na zabezpieczanej powierzchni z zakładką 50%;
- Rozprowadzić i wygładzić izolowaną powierzchnię dłonią;
- Optymalna temperatura stosowania: 10-30°C

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać produkt w suchym miejscu;
- Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu i chronić przed wpływami zewnętrznymi;
- Zalecana temperatura przechowywania: do 25°C



Typ	KSB PERF RED 50 L10M
Nr kat.	557 125
Materiał	Wazelina
Kolor	czerwony
Długość	10m
Szerokość	50mm
Grubość	≥ 1,1mm
Maks. temperatura pracy ciągłej	30°C
Odległość między perforacjami	ok. 200mm
Waga	850 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	68071000
GTIN (EAN)	4013364509856
Jed. Op.	24 szt.